

WARUNKI GWARANCJI

Gry podwórkowe Smart Plac

Okres gwarancji na gry podwórkowe Smart Plac

24 miesiące.

Zalecana nawierzchnia:

- asfalt,
- beton cementowy,
- kostka betonowa bez fazy.

Gwarancja udzielana jest wyłącznie przy aplikacji w następujących warunkach (od kwietnia do października) na czyste i suche nawierzchnie pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych jak i organicznych przy temperaturze powietrza od 5°C do 30°C, przy temperaturze nawierzchni od 7°C do 45°C, wilgotność powietrza nie może przekroczyć 80%.

Warunkiem udzielenia gwarancji na premarki, zamontowane na nowej nawierzchni bitumicznej lub betonowej, jest leżakowanie nowej nawierzchni przez okres minimum 30 dni po ułożeniu. Aplikacja oznakowania poziomego odbywa się w miesiącach od kwietnia do października. Nie udzielamy gwarancji na oznakowanie poziome, montowane w miesiącach od listopada do marca.

Gwarancja nie obejmuje:

- obniżenia jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia oraz naturalnego zużycia produktu (mikropęknięcia),
- pęknięć na łączach dylatacyjnych i spoinach,
- gier montowanych na uszkodzonej nawierzchni,
- gier wykonanych na nakładkach betonowych, stosowanych przy remontach nawierzchni,
- uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń produktu powstałych na skutek uszkodzenia mechanicznego np. zamiętania uliczne, pługi śnieżne, ruch samochodowy itp.
- dewastacji gier np. ostrymi narzędziami, sprayami itp.
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej tj. siły przyrody np. powódzie, pożary itp.
- gier aplikowanych na podłożu innym niż zalecane.

Naprawy gwarancyjne/roboty poprawkowe

Ze względu na konieczność montażu gier w odpowiednich warunkach atmosferycznych, naprawy wykonywane są wyłącznie w miesiącach od kwietnia do października.

Dane materiałowe

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej, będącej mieszaniną pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, substancji pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej. Materiał termoplastyczny odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża, wysoką odpornością na ścieranie i wpływ warunków atmosferycznych, jak mróz i śnieg, nie pęka w czasie eksploatacji (nie dotyczy mikropęknięć, które stanowią naturalne starzenie się termoplastu oraz pęknięć występujących na spoinach i łączach dylatacyjnych podłoża) i jest odporne na działanie promieniowania słonecznego i solanki.

Montaż

Grę nakłada się na oczyszczoną nawierzchnię bez zanieczyszczeń mechanicznych i organicznych. Grę układa się na nawierzchnię w postaci gotowych elementów i ogrzewa palnikiem gazowym w celu uzyskania wiązania z podłożem, co zapewnia wysoką trwałość i żywotność produktu.

Uwaga

Na nawierzchniach wykonanych z kostki betonowej, niezbędne jest wykonanie warstwy podkładowej z masy grubowarstwowej chemoutwardzalnej - min. 3mm pod grę, w celu wyeliminowania nierówności i wypełnienia naturalnych spoin nawierzchni – gwarancja nie obejmuje montażu na nawierzchniach z kostki betonowej, bez wcześniejszego położenia podkładu grubowarstwowego.